



Educade drehtor

'kinderfreundlich und sicher'

Anwendungen

Industriestandorte
Office parks
Transportunternehmen

series

Comfort-Turner
Eco-Turner
Educade
Pro-Turner

Als Ergänzung zum kinderfreundlichen Stabgitterzaun Educade entwickelte B&G ein dazugehöriges Drehflügeltor. Mit Tor und Zaunanlage verhindern Sie, dass Kinder das Gelände Ihrer Schule, Ihres Kindergartens oder ihrer Kita unerlaubt verlassen. Die Umzäunung fungiert außerdem als deutliche Grenze für unerwünschte Besucher.

Strenge Anforderungen

Auch das Educade-Drehflügeltor erfüllt die strengsten Anforderungen auf dem Gebiet der Kinderfreundlichkeit. Das Tor hat keine hervorstehenden Teile. Durch den hoch angebrachten Dreh-/Drückverschluss lässt das Tor sich von kleinen Kindern kaum öffnen. Es besteht minimale Einklemmgefahr. Kinder können weder darunter hindurch noch darüber hinweg klettern.

Anwendung

- Schulen
- Kindergärten
- Kitas
- Spielplätze



Educade drehtor

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Educade type	125 (einzel)	150 (einzel)	250 (doppelt)	300 (doppelt)
Lichte Durchfahrt Höhe	1230 1250	1530 1250	2530 1250	3130 1250
Torrahmen				
Hinterholm	rund 41,5	rund 41,5	rund 41,5	rund 41,5
Ober-/Unter-/Vorderholm	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Stäbe Achsabstand	rund 25 100	rund 25 100	rund 25 100	rund 25 100
Pfosten				
Pfosten Rammtiefe	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900

Maßnahmen in ca. mm.

Ausführung

Aufbau

Torrahmen

- Querträger und Unterholm/vorderer Pfosten: Rechteckprofil aus Stahl 60 x 40 mm
- hinterer Pfosten: Durchschnitt 41,5 mm
- Stäbe: Durchmesser 25 mm, zwischen den Trägern

Pfosten

- Vierkantprofil aus Stahl (60 x 60 mm)
- einschließlich schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe

Aufhängung

- an Portalen mittels verstellbarer Scharniere

Verschluss

- mit Tag-/Nachtschloss mit abgeschirmtem Riegel
- Bedienung nur durch Drück-/Drehbewegung

Oberflächenbehandlung

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt, anschließend

Standard Farben

- RAL 6009 (Tannengrün)
 - RAL 6005 (Moosgrün)
 - RAL 9005 (Tiefschwarz)
- Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Pfosten

- Standardausführung: bis zu einer Tiefe von ca. 900 mm einrammen
- bei Betonuntergrund: Montage mit angeschweißter Fußplatte

B&G Zaun

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postfach66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bgzaun.de



www.bgzaun.de

Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten. Version ED-0218

