



# Blokkade Durchfahrtschutz

‘unauffällig, aber sehr effektiv’

## Anwendungen

Betriebsgelände  
Bürogebäude-Anlagen  
Autohändler

## Serien

Blokkade  
Floriade

Blokkade ist für Standorte mit höherem Risiko entwickelt. Blokkade kennzeichnet sich durch eine besondere robuste Konstruktion and abweichende Maße.

## Alternativ für Leitplanken

Diese effektive Geländesicherung ist u.a. für Parkplätze und Gelände von Auto- und Wohnwagenhändlern entwickelt. Durch diese Art von Zaunsystem lohnt sich gewaltsames Hineinfahren kaum noch. Außerdem erschwert Blokkade fahrzeugunterstützte Ausbruchsversuche.

Es hat schon seinen Grund, weswegen dieses Zaunsystem gemeinsam mit einigen großen Versicherungen entwickelt wurde. Trotz des völlig offenen Charakters bietet diese Sicherheitslösung eine solide Absperrung, genau in der richtigen Höhe.

## Ausführung

Blokkade ist 60 cm hoch und ist vorallem für die "schwereren Fälle" entwickelt.

## Anwendung

- Autohändler
- Wohnwagenhändler
- Parkplätze
- Firmengelände

**Niederlande**  
Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekw.nl

**Belgien**  
Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekw.be



Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.  
BLOK-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern

# Blockade Durchfahrtschutz

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Blockade Typ	Blockade
Höhe	600
<b>Obergurt</b>	
Rohrprofil	60,3 x 1,75
<b>Pfosten</b>	
Rohrprofil	89x2,5
Achsabstand	1500
Bodenverankerung	gerammt

Maße in ca. mm.

### Ausführung

#### Aufbau

- Pfosten: Rohrprofil stahl, rund 89 mm.
- Obergurt: Rohrprofil stahl, rund 60,3 mm.
- Aluminium Pfostköpfe.

#### Oberflächenbehandlung und standard Farben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461.
- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 und pulverbeschichtet. Standard Farben RAL 6009 (Tannengrün), RAL 9005 (Schwarz) und RAL 7016 (Anthrazitgrau). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

### Montage

#### Pfosten

- Standardausführung: bis zu einer Tiefe von ca. 900 mm einrammen.
- Achsabstand 1.500 mm.
- Option: mit Beton eingiessen (je nach der Version und der Bodenbeschaffenheit).
- Option: Fußplatte.

#### Obergurt

- Durch Aluminium Pfostköpfe; mit Sicherheitschrauben befestigen.

### Normen

- Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011

#### Niederlande

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### Belgien

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be

Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.  
BLOK-2004



[www.bgzaun.de](http://www.bgzaun.de)



## Halten Sie Sorgen fern