



Comfort-Turner Barricade

‘funktionell, attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis’

Anwendungen

Industriestandorte
Bürogebäude-Anlagen
Privatgelände

Serien

Pro-Turner
Comfort-Turner
Eco-Turner

Ein solides Drehflügeltor mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis: Das ist der Comfort-Turner von B&G. Das Tor hat sich an den unterschiedlichsten Standorten bewährt. Überall erwies sich der Comfort-Turner als nachhaltige Lösung für den täglichen Gebrauch.

Vielseitig

Der Comfort-Turner ist in den Ausführungen Barricade, Rondissade und Carrade erhältlich. Dadurch entscheiden Sie sich immer für ein Tor mit einer zeitlosen, schlichten Ausstrahlung. Auch der Zugang ist immer maximal: Das Tor ist in Breiten bis zu 3 Meter erhältlich (Einzelausführung) und kann sich bis zu 180 Grad öffnen.

Anwendungen

- Industriestandorte
- Bürogebäude-Anlagen
- Privatgelände

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be



Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
CTB-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern

Drehtor Comfort-Turner Barricade

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Comfort-Turner Typ einzel	100	120	150	200	250	300		
Lichte Durchfahrt	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550	3.000		
Comfort-Turner Typ doppelt	200	240	300	400	500	600		
Lichte Durchfahrt	2.070	2.400	2.970	4.170	5.070	5.970		
Pfosten								
Torpfosten	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120		
Allgemein								
Torrahmen	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40		
Fullstäbe	rund 25	rund 25	rund 25	rund 25	rund 25	rund 25		
Achsabstand	150	150	150	150	150	150		
Verfügbare Höhen	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

Maße in ca. mm

Aufbau

Torrahmen und Profil

- Rechteckprofil aus Stahl 60 x 40 mm.
- Inklusiv schwarzer Kunststoff Abdeckkappe.
- Barricade Füllstäbe: Durchmesser 25 mm, Achsabstand 150 mm, ab einer Torhöhe von 1.800 mm an der Oberseite mit einer Zackenleiste ausgestattet.

Beschläge

- Aufbauschloss mit Europrofilzylinder und Klinke.
- Aufhängung mit verstellbarer Scharniere.
- Einzelner oder doppelter Bodenriegel: abhängig von Breite des Torflügels und Ausführung (einzeln oder doppelt).

Oberflächenbehandlung und Standardfarben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 oder feuerverzinkt nach NEN-EN ISO 1461 und pulverbeschichtet.
- Standardfarben: RAL 6009 (Tannengrün); RAL 7016 (Anthrazitgrau); RAL 9005 (Schwarz). Andere RAL-farben sind auf Anfrage erhältlich.

Montage

Pfosten

- Standardausführung: Portale bis 900 mm einrammen und in Beton eingießen.
- Bei Betonuntergrund: Montage mit angeschweißter Fußplatte.

Normen

- NEN EN 1324:2016
- Windkategorie Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011
- 

Optionen

- Türschließer: bei Breiten bis zu 1.200 mm.
- Elektrisches Schloss.

Varianten

Andere Typen Comfort-Turner Drehtore von B&G:

- Comfort-Turner Carrade: Drehtor in Stahl, mit Gittermattenzaun.
- Comfort-Turner Rondissade: Drehtor in Stahl mit runde, durchgesteckte Stäbe.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be

Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
CTB-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern