



Comfort-Turner Carrade

‘funktionell, attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis’

Anwendungen

Industriestandorte
Bürogebäude-Anlagen
Speditionsfirmen

Serien

Pro-Turner
Comfort-Turner
Eco-Turner

Ein solides Drehflügel tor mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis: Das ist der Comfort-Turner von B&G. Das Tor hat sich an den unterschiedlichsten Standorten bewährt. Überall erwies sich das Comfort-Turner als nachhaltige Lösung für den täglichen Gebrauch.

Vielseitig

Der Comfort-Turner ist in den Ausführungen Barricade, Rondissade und Carrade erhältlich. Dadurch entscheiden Sie sich immer für ein Tor mit einer zeitlosen, schlichten Ausstrahlung. Auch der Zugang ist immer maximal: Das Tor ist in Breiten bis zu 2,5 Meter erhältlich (Einzelausführung) und kann sich bis zu 180 Grad öffnen.

Anwendungen

- Industriestandorte
- Bürogebäude-Anlagen
- Privatgelände

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be



Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
CTC-2004



www.bgzaun.de



Samen zorgen voor minder CO₂

Halten Sie Sorgen fern

Drehtor Comfort-Turner Carrade

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Comfort-Turner Typ einzel | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Lichte Durchfahrt* | 1.050 | 1.200 | 1.500 | 2.100 | 2.550 | | | |
| Comfort-Turner Typ doppelt | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | | | |
| Lichte Durchfahrt* | 2.070 | 2.400 | 2.970 | 4.170 | 5.070 | | | |
| Pfosten | | | | | | | | |
| Torpfosten | 80 x 80 | 80 x 80 | 80 x 80 | 120 x 120 | 120 x 120 | | | |
| Allgemein | | | | | | | | |
| Torrahmen | 60 x 40 | 60 x 40 | 60 x 40 | 60 x 40 | 60 x 40 | | | |
| Maschenweite | 50 x 200 | 50 x 200 | 50 x 200 | 50 x 200 | 50 x 200 | | | |
| Verfügbare Höhen | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.250 | 2.500 |

Maße in ca. mm

* öffnung 180 Grad

Aufbau

Torrahmen und Profil

- Rechteckprofil aus Stahl 60 x 40 mm.
- Inklusiv schwarzer Kunststoff Abdeckkappe.
- Carrade Gittermat: eingeschweißte Gittermatte mit doppelten waagerechten Drähten mit einem Durchmesser von 8 mm und ein senkrechter Draht mit ein Durchmesser von 6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm.

Beschläge

- Aufbauschloss mit Europrofilzylinder und Klinke.
- Aufhängung mit verstellbarer Scharniere.
- Einzelner oder doppelter Bodenriegel: abhängig von Breite des Torflügels und Ausführung (einzeln oder doppelt).

Oberflächenbehandlung und Standardfarben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 oder feuerverzinkt nach NEN-EN ISO 1461 und pulverbeschichtet.
- Standardfarben: RAL 6009 (tannengrün); RAL 7016 (anthrazitgrau); RAL 9005 (schwarz). Andere RAL-farben sind auf Anfrage erhältlich.

Montage

Pfosten

- Standardausführung: Portale bis 900 mm einrammen und in Beton eingießen.
- Bei Betonuntergrund: Montage mit angeschweißter Fußplatte.

Normen

- NEN EN 13241:2016.
- Windkategorie Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011



Optionen

- Türschließer: bei Breiten bis zu 1.200 mm.
- Elektrisches Schloss.

Varianten

Andere Typen Comfort-Turner Drehtore von B&G:

- Comfort-Turner Barricade: Drehtor in Stahl mit runde, Stäbe zwischen die Querträger.
- Comfort-Turner Rondissde: Drehtor in Stahl mit runde, Stäbe durch die Querträger gesteckt.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be



www.bgzaun.de



Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
CTC-2004

Halten Sie Sorgen fern