



Carrade Gittermattenzaun

'vandalensicher und modern'

Anwendungen

Stadien
Fabriken
Schulen
Parks & Spielplätze

Serien

Carrade
Dirade
Promade

Stabil, sicher, wartungsfrei, vandalensicher und modern: in all unseren Gittermattenzäunen kombinieren wir diese guten Eigenschaften. Die Umzäunung eignet sich dadurch für die unterschiedlichsten Standorte. Haben Vandalensicherheit und moderne Ausstrahlung auf Ihrem Gelände Priorität? Dann wählen Sie die Doppelstabmatte Carrade.

Unerschütterlich

Carrade Gittermatten sind aus starken Drähten zusammengesetzt: Die doppelten waagerechten Drähte haben einen Durchmesser von 8 Millimeter und der senkrechter Draht hat einen Durchmesser von 6 Millimeter. Zusammen bilden Sie Maschen von 50 x 200 Millimeter. Weil die Zaunanlage starr ist, verankern wir die Carrade-Gittermatten mit einer Schraubkonstruktion an den Pfosten. So verhindern wir Sabotage, Klappern und Versacken.

Anwendung

Gittermattenzäune stellen wir oft in belebten Umgebungen auf, zum Beispiel:

- öffentliche Gebäude
- Stadien
- Fabriken
- Schulen
- Parks
- Spielplätze

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgiën

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
CAR-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern

Carrade Gittermattenzaun

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Carrade Typ	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höhe	800	1.000	1.200	1.400	1.630	1.830	2.030	2.230	2.430
Matten									
Draht Durchmesser	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8
Maschenweite	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200
Stabüberstände	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Anzahl Befestigungen	2	2	3	3	3	3	4	4	4
Pfosten									
Pfosten	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Rammtiefe	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Achsabstand	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

Maße in ca. mm.

Ausführung

Aufbau der Matten

- Doppelte waagerechte Drähte (Durchmesser 8 mm).
- Einzelne senkrechte Drähte (Durchmesser 6 mm).
- Maschenweite 50 x 200 mm.

Pfosten

- Rechteckprofil 60 x 40 mm.
- Inklusiv schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe.

Oberflächenbehandlung und standard Farben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461.
- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 und pulverbeschichtet. Standard Farben RAL 6009 (Tannengrün), RAL 6005 (Moosgrün) und RAL 9005 (Tiefschwarz). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Optionen

- Klemmblock an jeder Masche.
- Pfosten, quadratisches Profil 60 x 60 mm.
- Stromführende Detektion.
- Sicherheitsschrauben.
- Profilierte Verankerungsplatte.

Montage

Pfosten

- Standardausführung: bis zu einer Tiefe von ca. 800 mm einrammen.
- Achsabstand 2.510 mm.
- Bei unzureichend verdichtetem Boden: Montage einer profilierten Verankerungsplatte an dem im Boden befindlichen Teil des Pfostens.
- Montage mit angeschweißten Fußplatten bei Betonuntergrund.

Befestigung der Gittermatten

- Gittermatten werden mit Klemmblocken und Blechschrauben an den Pfosten befestigt.

Höhenunterschiede

- Durch höhenversetzte Montage ausgleichen (Gittermatten verlaufen waagrecht).

Normen

- Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere Typen Gittermattenzaun von B&G:

- Promade: Gittermattenzaun mit Doppelte waagerechte Drähte (Durchmesser 6 mm) und einzelne senkrechte Drähte (Durchmesser 5 mm).
- Dirade: Gittermattenzaun mit einzelne Drähte (Durchmesser 5 mm) und durchgedrückten Profil.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be

Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
CAR-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern