



# Dirade Gittermattenzaun

'modern und mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis'

## Anwendungen

Stadien  
Fabriken  
Schulen  
Parks & Spielplätze

## Serien

Carrade  
Dirade  
Promade

Stabil, sicher, wartungsfrei, vandalensicher und modern: in unseren Gittermattenzaun kombinieren wir diese guten Eigenschaften. Die Umzäunung eignet sich dadurch für viele verschiedene Standorte. Suchen Sie eine moderne Zaunanlage mit gutem Preis Leistungsverhältnis? Dann wählen Sie unsere Einzelstabmatte Dirade.

## Markant und solide

Die einzelnen waagerechten und senkrechten Drähte von Dirade haben einen Durchmesser von 5 Millimeter. Zusammen bilden Sie Maschen von 50 x 200 Millimeter. Zwecks zusätzlicher Festigkeit werden die Matten mit einer Profilierung versehen. Mit Kunststoff-Klemmblocken befestigen wir sie am Pfosten. Das Ergebnis ist eine solide Umzäunung.

## Anwendung

Gittermattenzäune stellen wir oft in belebten Umgebungen auf, wie zum Beispiel:

- öffentliche Gebäude
- Stadien
- Fabriken
- Parks und Spielplätze

## Niederlande

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

## Belgien

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.  
DIR-2004



[www.bgzaun.de](http://www.bgzaun.de)



## Halten Sie Sorgen fern

# Dirade Gittermattenzaun

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dirade type	100	120	150	180	200	240
Höhe	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000	2.400
<b>Matten</b>						
Draht Durchmesser	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
Maschenweite	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200
Stabüberstände	oben	oben	oben	oben	oben	oben
Anzahl Befestigungen	2	2	3	3	4	4
Anzahl Verstärkungen	2	2	3	3	4	4
<b>Pfosten</b>						
Pfosten	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Rammtiefe	800	800	800	800	800	800
Achsabstand	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

Maße in ca. mm

### Ausführung

#### Aufbau der Matten

- Einzelne senkrechte Drähte (Durchmesser 5 mm).
- Maschenweite 50 x 200 mm.
- An einigen Stellen mit einem durchgedrückten Profil versehen.

### Pfosten

- Rechteckprofil 60 x 40 mm.
- Inklusiv schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe.

### Oberflächenbehandlung und Standard Farben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461.
- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 und pulverbeschichtet. Standard Farben RAL 6005 (Moosgrün) und RAL 9005 (Tiefschwarz). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

### Optionen

- Pfosten, quadratisches Profil 60 x 60 mm.
- Höhe 3.000 oder 4.000 mm.
- Stacheldraht (3 Reihen).
- Stromführende Detektion.

### Montage

#### Pfosten

- Standardausführung: bis zu einer Tiefe von ca. 800 mm einrammen.
- Achsabstand 2.510 mm.
- Bei unzureichend verdichtetem Boden: Montage einer profilierten Verankerungsplatte an dem im Boden befindlichen Teil des Pfostens.
- Montage mit angeschweißten Fußplatten bei Betonuntergrund.

### Befestigung der Gittermatten

- Gittermatten werden mit Klemmblocken und Blechschrauben an den Pfosten befestigt.

### Höhenunterschiede

- Durch höhenversetzte Montage ausgleichen (Gittermatten verlaufen waagrecht).

### Normen

- Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011

### Varianten

Andere Typen Gittermattenzaun von B&G:

- Carrade: Gittermattenzaun mit Doppelte waagerechte Drähte (Durchmesser 8 mm) und einzelne senkrechte Drähte (Durchmesser 6 mm).
- Promade: Gittermattenzaun mit Doppelte waagerechte Drähte (Durchmesser 6 mm) und einzelne senkrechte Drähte (Durchmesser 5 mm).

#### Niederlande

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekw.nl

#### Belgien

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekw.be

Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.  
DIR-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern