



Educade Stabgitterzaun

‘kinderfreundlich und fröhlich’

Anwendungen

Schulen
Kindergärten
Spielplätze

serien

Barricade
Rondissade
Palissade
Mikasade
Educade

Strenge Anforderungen

Mit Educade erfüllen wir die strengsten Anforderungen auf dem Gebiet der Kinderfreundlichkeit. So hat die Zaunanlage beispielsweise keine scharfen oder hervorstehenden Teile. Auch Möglichkeiten zum Aufsteigen fehlen. So verhindern wir unerwünschte Kletterpartien. Indem wir den untersten Träger unmittelbar in Bodennähe montieren, verhindern wir, dass Kinder unter dem Zaun hindurchkriechen können.

Anwendungen

Educade Zaun ist ideal für Orte wie:

- Schulen
- Kindergärten
- Kitas
- Spielplätze

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwerk.nl

Belgiën

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwerk.be



Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
EDU-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern

Educade Stabgitterzaun

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Educade type	100	125
Höhe	1.010	1.260
Füllstabelementen		
Füllstäbe	rund 25	rund 25
Achsabstand	100	100
Querträger	50 x 25	50 x 25
Pfosten		
Pfosten	60 x 60	60 x 60
Achsabstand	3.015	3.015
Rammtiefe	900	900

Maßnahmen in ca. mm

Ausführung

Füllstabelement

- Träger: Rechteckprofil aus Stahl 50 x 25 mm.
- Barricade Füllstäbe: Durchmesser 25 mm, Achsabstand 100 mm.

Pfosten

- Quadratisches Profil 60 x 60 mm.
- Inklusiv schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe.

Oberflächenbehandlung und standard Farben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 oder verzinkt und pulverbeschichtet. Standard Farben RAL 6009 (tannengrün), RAL 9005 (schwarz) und RAL 7016 (anthrazitgrau). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Optionen

- Fußplatte.

Montage

Pfosten

- Standardausführung: Pfosten bis zu einer Tiefe von ca. 900 mm einbetonieren.
- Achsabstand Pfosten: 3.015 mm.
- Bei Betonuntergrund: Montage mit angeschweißten Fußplatten.
- Verdeckte Befestigung Füllstabelementen an den Pfosten mit Kunststoffstopfen und durchgehenden M8-Anschlüssen.

Höhenunterschiede Ausgleichen durch:

- Höhenversetzte Montage (Oberlieger verlaufen waagrecht).

Normen

- Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere Typen Stabgitterzaun von B&G:

- Barricade Füllstäbe: Stabgitterzaun mit runde Stäbe zwischen den Querträger.
- Rondissade Füllstäbe: Stabgitterzaun mit runde durchgesteckte Stäbe.
- Stockade Füllstäbe: Stabgitterzaun mit quadratische durchgesteckte Stäbe.
- Mikasade: unverwechselbar Stabgitterzaun mit runde Stäbe (senkrecht und schräg) gegen den Querträger.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgiën

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bgzaun.de



Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
EDU-2004

Halten Sie Sorgen fern