



Floriade Durchfahrtschutz

‘unauffällig, aber effektiv’

Anwendungen

Parks
Gärten
Grünanlagen

Serien

Blockade
Floriade

Mit Floriade Durchfahrtschutz schrecken Sie ungefügte Eintritt grüne Zonen ab. Sie verhindern das Autofahrer, Mofafahrer und Radfahrer Pflanzen zerstören oder unerlaubt parken. Dazu ist kein großer, auffälliger Zaun erforderlich. Mit der 30 oder 40 Zentimeter hohen Floriade ist Ihre Grünanlage unauffällig, aber auf effektive Weise geschützt.

Anwendung

Floriade ist ideal für den öffentlichen Raum, wie

- Parks
- Gärten
- Grünanlagen
- Rasenplätze

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgiën

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be



Floriade Durchfahrtschutz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Floriade Typ	30	40
Höhe Zaun über Bodenoberfläche	300	400
Obergurte		
Rohrprofil rund	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75
Pfosten		
Rohrprofil rund	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
Achsabstand	2.000	2.000
Rammtiefe ca.	900	800

Maße in ca. mm

Ausführung

Floriade ist aufgebaut aus:

- Obergurte.
- Pfosten.
- Aluminium Köpfen.

Oberflächenbehandlung und Standard Farben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 und pulverbeschichtet. Standard Farben RAL 6009 (tannengrün), RAL 7016 (anthrazitgrau) und RAL 9005 (schwarz). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Montage

Pfosten

- Standardausführung: bis zu einer Tiefe von ca. 900 mm einrammen.
- Bei unzureichend verdichtetem Boden: Montage einer profilierten Verankerungsplatte an dem im Boden befindlichem Teil des Pfostens.

Träger

- Laufen durch Aluminium Köpfen; mit Sicherheitschrauben befestigen.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be

Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
FLO-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern