



Promade Gittermattenzaun

'modern und mit gutem Preis /Leistungsverhältnis'

Anwendungen

öffentliche Gebäude
Schulen
Parks & Spielplätze

Serien

Carrade
Dirade
Promade

Stabil, sicher, wartungsfrei, vandalensicher und modern: in unseren Gittermattenzaun kombinieren wir diese guten Eigenschaften. Die Umzäunung eignet sich dadurch für viele verschiedene Standorte. Suchen Sie eine stabile, moderne Zaunanlage mit gutem Preis /Leistungsverhältnis? Dann wählen Sie die Doppelstabmatte Promade.

Starr

Die beiden doppelten waagerechten Drähte von Promade haben einen Durchmesser von 6 Millimeter. Der senkrechter Draht hat einen Durchmesser von 5 Millimeter. Zusammen bilden sie Maschen von 50 x 200 Millimeter. Mit Kunststoff-Klemmblocken befestigen wir die Matten fest an den Pfosten. Das Ergebnis ist eine widerstandsfähige starre Umzäunung.

Anwendung

Gittermattenzäune stellen wir oft in belebten Umgebungen auf, zum Beispiel:

- öffentliche Gebäude
- Stadien
- Fabriken
- Schulen
- Parks
- Spielplätze

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be



Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
PROM-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern

Promade Gittermattenzaun

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Promade Typ	100	120	140	180	200
Höhe	1.000	1.200	1.400	1.830	2.030
Matten					
Draht Durchmesser	6/5/6	6/5/6	6/5/6	6/5/6	6/5/6
Maschenweite	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200
Stabüberstände	nein	nein	nein	Obenseite	Obenseite
Anzahl Befestigungen	2	2	3	3	4
Pfosten					
Pfosten	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Rammtiefe	800	800	800	800	800
Achsabstand	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

Maße in ca. mm.

Ausführung

Aufbau der Matten

- Doppelte waagerechte Drähte (Durchmesser 6 mm).
- Einzelne senkrechte Drähte (Durchmesser 5 mm).
- Maschenweite 50 x 200 mm.

Pfosten

- Rechteckprofil 60 x 40 mm.
- Inklusiv schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe.

Oberflächenbehandlung und Standard Farben

- Verzinkt und pulver-beschichtet. Standard Farben RAL 6009 (Tannengrün), RAL 9005 (Schwarz) und RAL 7016 (Anthrazitgrau). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Optionen

- Pfosten, quadratisches Profil 60 x 60 mm.
- Stacheldraht (3 Reihen).
- Stromführende Detektion
- Sicherheitsschrauben.

Montage

Pfosten

- Standardausführung: bis zu einer Tiefe von ca. 800 mm einrammen.
- Achsabstand 2.510 mm.
- Bei unzureichend verdichtetem Boden: Montage einer profilierten Verankerungsplatte an dem im Boden befindlichen Teil des Pfostens.
- Montage mit angeschweißten Fußplatten bei Betonuntergrund.

Befestigung der Gittermatten

- Gittermatten werden mit Klemmblocken und Blechschrauben an den Pfosten befestigt.

Höhenunterschiede

- Durch höhenversetzte Montage ausgleichen (Gittermatten verlaufen waagrecht).

Normen

- Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere Typen Gittermattenzaun von B&G:

- Carrade: Gittermattenzaun mit Doppelte waagerechte Drähte (Durchmesser 8 mm) und einzelne senkrechte Drähte (Durchmesser 6 mm).
- Dirade: Gittermattenzaun mit einzelne Drähte (Durchmesser 5 mm) und durchgedrückten Profil.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be

Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
PROM-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern