



Rasterade ohne Oberrohr

‘funktionell mit offener Ausstrahlung’

Anwendung

Ländlicher Umgebung
Privatgelände
Betriebsgelände

Serien

Rasterade

Mit dem Maschendrahtzaun Rasterade entscheiden Sie sich für eine relativ unauffällige, aber funktionelle Umzäunung. Die Zaunanlage hat eine offene Ausstrahlung und einen freundlichen Charakter. Aus diesem Grund eignet sie sich für die unterschiedlichsten Gelände.

Formfest

Für Rasterade verwenden wir nur Maschendraht und Spanndrähte konstanter Qualität. Sie haben eine hohe Zugfestigkeit und lassen sich straff spannen. Das Anspannen der Drähte erfolgt mit Spannschloss-technik. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass die Zaunanlage auf Jahre hinaus formfest ist.

Anwendung

Aufgrund der offenen Ausstrahlung und des freundlichen Charakters verwenden wir diese Zaunanlage oft in folgenden Umgebungen:

- in ländlicher Umgebung
- als Umzäunung von Privatgeländen
- als Umzäunung von Betriebsgeländen

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
RLB-2009



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern

Maschendrahtzaun Rasterade

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Rasterade Typ | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Höhe | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
| Bespannung | | | | | |
| Geflechthöhe | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
| Maschenweite | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 |
| Drahtdicke | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Anzahl Spanndrähte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pfosten | | | | | |
| Rohrprofil rund | 60,3 x 1,75 | 60,3 x 1,75 | 60,3 x 1,75 | 60,3 x 1,75 | 60,3 x 1,75 |
| Achsabstand | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Rammtiefe | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Maße in ca. mm.

Beschreibung

Rasterade ohne Oberrohr ist aufgebaut aus Pfosten, Spannposten und Maschendraht. Das Material ist nahezu wartungsfrei.

Aufbau

- Pfosten: Rohrprofil rund 60,3 mm mit schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe.
- Spannposten: Rohrprofil rund 60,3 mm mit Spannkonstruktion rund 41,5 mm.
- Maschendraht: verzinkter Stahl, kunststoffbeschichtet mit einfacher Drehung.
- Rautenmaschen 50 x 50 mm, externe Drahtdicke 3 mm, Zugfestigkeit 650-850 N/mm².
- Spanndraht: verzinkter Stahl, kunststoffbeschichtet drahtdicke 3,8 mm.
- Bindedraht: aluminium.

Oberflächenbehandlung und Standard Farben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461.
- Verzinkt und pulver-beschichtet. Standard Farben RAL 6009 (Tannengrün) und RAL 9005 (Schwarz). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Montage

- Die Pfosten einrammen bis zu einer Tiefe von ca. 800 mm.
- Bei unzureichend verdichtetem Boden: Montage einer verzinkter Verankerungsplatte (Option) an dem im Boden befindlichem Teil des Pfostens.
- Bei Betonuntergrund: Montage mit angeschweißten Fußplatten.
- Achsabstand Pfosten: 3.000 mm.
- Das Maschendraht wird suspendiert mit 3 Spanndrähte (unten, mitten, oben). Das Maschendraht wird befestigt mit Bindedraht, am oberen Spanndraht jede 3. Masche, am mittleren Spanndraht jede 6. Masche und am unteren Spanndraht jede 4. Masche.

Optionen

- Überkletterschutz: Aluminium Drahthalter, gerade oder schräg, mit Stacheldraht (1, 2 oder 3 Reihen).
- Drahtdicke Maschendraht 3,7 mm.
- Verzinkter Verankerungsplatte.
- Achsabstand Pfosten 200, 250 oder 400 cm.

Normen

- Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere Typen Maschendrahtzaun:

- Rasterade mit Oberrohr: Maschendrahtzaun mit runde Pfosten und Maschendraht, mit Oberrohr.
- Rasterade mit Oberrohr und Drahthalter: Maschendrahtzaun mit runde Pfosten, Maschendraht, Oberrohr und Drahthalter, gerade oder schräg.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be

Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
RLB-2009



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern