



Rasterade mit Oberrohr

‘funktionell mit offener Ausstrahlung’

Anwendung

ländlicher Umgebung
Privatgelände
Betriebsgelände

Serien

Rasterade

Mit dem Maschendrahtzaun Rasterade entscheiden Sie sich für eine relativ unauffällige, aber funktionelle Umzäunung. Die Zaunanlage hat eine offene Ausstrahlung und einen freundlichen Charakter. Aus diesem Grund eignet sie sich für die unterschiedlichsten Gelände.

Formfest

Für Rasterade verwenden wir nur Maschendraht und Spanndrähte konstanter Qualität. Sie haben eine hohe Zugfestigkeit und lassen sich straff spannen. Das Anspannen der Drähte erfolgt mit Spannschlusstechnik. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass die Zaunanlage auf Jahre hinaus formfest ist.

Anwendung

Aufgrund der offenen Ausstrahlung und des freundlichen Charakters verwenden wir diese Zaunanlage oft in folgenden Umgebungen:

- in ländlicher Umgebung
- als Umzäunung von Privatgeländen
- als Umzäunung von Betriebsgeländen

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Maschendrahtzaun Rasterade

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rasterade type	100	125	150	180	200
Höhe Zaun	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Bespannung					
Geflechthöhe	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Maschenweite	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Drahtdicke	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Anzahl Spanndrähte	2	2	2	2	2
Oberrohr					
Rohrprofil rund	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75
Pfosten					
Rohrprofil rund	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
Achsabstand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rammtiefe	800	800	800	800	800

Maße in ca. mm.

Beschreibung

Rasterade mit Oberrohr ist aufgebaut aus Pfosten, Spannposten und Maschendraht. Das Material ist nahezu wartungsfrei.

Aufbau

- Pfosten: Rohrprofil rund 60,3 mm.
- Spannposten: Rohrprofil rund 60,3 mm.
- Oberrohr: Rohrprofil rund 41,5 mm mit schwarzer Kunststoff Verbindungsstück.
- Maschendraht: verzinkter Stahl, kunststoffbeschichtet mit einfachen Drehung.
- Rautenmaschen 50 x 50 mm, externe Drahtdicke 3 mm, Zugfestigkeit 650-850 N/mm².
- Spanndraht: verzinkter Stahl, kunststoffbeschichtet, drahtdicke 3,8 mm.
- Bindedraht: aluminium.

Oberflächenbehandlung und Standard Farben

- Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461.
- Verzinkt und pulver-beschichtet. Standard Farben RAL 6009 (Tannengrün) und RAL 9005 (Schwarz). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Montage

- Die Pfosten einrammen bis zu einer Tiefe von ca. 800 mm.
- Bei unzureichend verdichtetem Boden: Montage einer profilierten Verankerungsplatte an dem im Boden befindlichem Teil des Pfostens.
- Bei Betonuntergrund: Montage mit angeschweißten Fußplatten.
- Achsabstand Pfosten: 3.000 mm.
- Das Maschendraht wird suspendiert mit 2 Spanndrähte (unten, mitten). Das Maschendraht wird befestigt mit Bindedraht, am Oberrohr jede 3. Masche, am mittleren Spanndraht jede 6. Masche und am unteren Spanndraht jede 4. Masche.

Optionen

- Drahtdicke Maschendraht 3,7 mm.
- Verzinkter Verankerungsplatte.
- Achsabstand Pfosten 200 oder 250 cm.
- Höhe 300 oder 400 cm.

Normen

- Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere Typen Maschendrahtzaun:

- Rasterade ohne Oberrohr: Maschendrahtzaun mit runde Pfosten und Maschendraht, ohne Oberrohr.
- Rasterade mit Oberrohr und Drahthalter: Maschendrahtzaun mit runde Pfosten, Maschendraht, Oberrohr und Drahthalter, gerade oder schräg.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be

Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
RZB-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern

Samen zorgen voor minder CO₂