



Speed-Liner Rondissade

'schnell? schneller? am schnellsten'

Anwendungen

Betriebsgelände
Bürogebäude-Anlagen
Speditionsfirmen

Serien

A-Liner
Eco-Liner
Speed-Liner
Q-Liner
SpeedGates

Das schnellste frei tragende Aluminium-Schiebetor auf dem Markt ist der Speed-Liner von B&G. Dank dem ST-Antrieb öffnet und schließt sich diese schnelle Variante des beliebten A-Liners mit 75 cm/s (in Einzelausführung).

Elegant und wartungsfrei

Auch der Speed-Liner kennzeichnet sich durch sein geringes Gewicht und das schlichte Design. Wir liefern das Schiebetor in den Stabausführungen Barricade, Rondissade und Stockade sowie in jeder RAL-Farbe. Dadurch passt das Tor zu jeder Zaunanlage. Durch die raffinierte Konstruktion sind die Wartungskosten auch beim Speed-Liner minimal. Das Tor ist standard ausgestattet mit LED-beleuchtung, damit dieser auch abends ein richtiger Eyecatcher ist.

Betriebsbereit

Wir liefern den Speed-Liner nach dem Plug & Play-Prinzip. Zusammenbau und Testen der gesamten

Konstruktion erfolgt bei uns im Hause. Vor Ort stellen wir das Tor auf ein vorher bauseits erstelltes Fundament und bringen den letzten Schliff an. Auf diese Weise ist die Belästigung für Ihnen minimal. Qualität und Sicherheit sind gewährleistet: Der Speed-Liner erfüllt die Anforderungen der europäischen Sicherheitsnorm EN 13241:2016 und ist vom TÜV kontrolliert.

Anwendung

- Betriebsgelände
- Bürogebäude-Anlagen
- Speditionsfirmen

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekw.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekw.be



Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
SLR-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern

Speed-Liner Rondissade

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Speed-Liner Typ einzel	300	400	500	600
Lichte Durchfahrt	3.090	3.990	4.990	6.190
Platzbedarf	8.000	9.800	12.000	14.700
Speed-Liner Typ doppelt	600	800	1000	1200
Lichte Durchfahrt	6.465	8.265	10.265	12.665
Platzbedarf	15.830	19.430	23.830	29.230
Torhöhen	1.800	2.000	2.250	2.500
LED-Beleuchtung	Option	Option	Option	Option

Maße in ca. mm

Ausführung

Torrahmen

- Unterholm: Aluminiumprofil 200 x 300 mm (B x H).
- Dekorstreifen des Unterholms: eloxiertes Aluminium.
- Oberer Querträger: Aluminiumverbundprofil 115 x 80 mm (B x H).
- Kopf- und Endpfosten: Aluminiumverbundprofil 115 x 80 mm (B x H).
- Rondissade Füllstäbe: Durchmesser 30 mm, Achsabstand 150 mm, die Stäbe sind an der Oberseite abgeschrägt. Die Stäbe werden durch den Querträger gesteckt.

Portale

- Führungsportal: Stahlprofil 120 x 120 mm.
- Anschlagportal: 2 Stahlprofile 120 x 120 mm mit angeschweißtem Führungsblech und Verschlussplatte (bei Handbetrieb).
- Inklusiv Kunststoff-Abdeckkappe.
- Hinteres Anschlagblech: bei Toren mit Durchfahrtsbreite von mehr wie 6 Meter.
- 2 Führungsportale: bei Toren mit Durchfahrtsbreite von mehr wie 9 Meter.

Oberflächenbehandlung

- Torflügel: Naturell-Aluminium oder pulverbeschichtet.
- Portale und Torrahmen: feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 oder feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 und pulverbeschichtet. Standard Farben RAL 6009 (Tannengrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau) und RAL 9005 (Schwarz). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Verschluss und Bedienung

Elektrische Ausführung

- Antrieb STF (ca. 75 cm/s).

Einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Personenschutz.


Optionen

- LED-Beleuchtung in oberer Querträger.
- Stromführende Detektion.

Montage

- In bauseits erstelltem Betonfundament befestigen.

Normen

- NEN EN 13241:2016
- Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011
- 

Varianten

Andere Speed-Liner Schiebetore von B&G:

- Speed-Liner Barricade: freitragendes Schiebetor in Aluminium, mit runde Stäbe zwischen den Querträger.
- Speed-Liner Stockade: freitragendes Schiebetor in Aluminium, mit durchgesteckte quadratische Stäbe.

Niederlande

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgien

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be

Anderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten.
SLR-2004



www.bgzaun.de



Halten Sie Sorgen fern